



# Компания Ремонт Плюс 24 «ИП ГОНЧАРОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ»

[www.remontplus24.ru](http://www.remontplus24.ru)

Москва, Дмитровское шоссе 157 стр.12/2 офис 213

+7(495) 474 57 41 +7(925) 866 69 95 [Gunis2005@mail.ru](mailto:Gunis2005@mail.ru)

Прейскурант цен на сервис ремонтные работы  
Кондиционеров.

Выезд специалиста/ложный в пределах МКАД	950
Выезд специалиста/ложный за пределами МКАД руб/км	1200
Вынужденный простой бригады, час	850

Мощность кондиционера (охлаждение) и диаметр труб	Стоимость монтажа, рублей	Стоимость расходных материалов, рублей
До 2.8 кВт (трубы 1/4" и 3/8")	5400	3100
От 2.8 до 5.0 кВт (трубы 1/4" и 1/2")	5600	3900
От 5.0 до 8.0 кВт (трубы 3/8" и 5/8") *	6000	4500
От 8.0 кВт и выше *	От 7000	От 5000
Монтаж мульти сплит-системы: каждый внутренний блок оценивается как отдельная сплит-система соответствующей мощности		
Стоимость монтажа кондиционера Заказчика	+2000	
<p><b>Установка наружного блока мощностью от 5 кВт под окном возможна только с привлечением промышленного альпиниста (кроме случаев, когда блок устанавливается на высоте до 3-х метров от земли). Услуги альпиниста в стандартный монтаж не входят и оплачиваются отдельно.</b></p> <p><b>Вы можете приобрести комплект расходных материалов самостоятельно. В этом случае вы оплачиваете только монтажные работы, но наша гарантия на расходные материалы не распространяется.</b></p>		

## Цены на дополнительные работы и расходные материалы

Наименование	Цена, рубли
<b>Дополнительные устройства</b>	
<b>Все цены включают стоимость монтажа при условии монтажа дополнительного устройства одновременно с монтажом основного оборудования.</b>	
Защитный козырек для кондиционеров до 2.5 кВт. Материал - оцинкованная сталь. Размер 800x500 мм. *	1300
Защитный козырек для кондиционеров до 4.5 кВт. Материал - оцинкованная сталь. Размер 900x500 мм. *	1300
Защитный козырек для кондиционеров до 7.5 кВт. Материал - оцинкованная сталь. Размер 1000x500 мм. *	1500
Защитный козырек для кондиционеров до 2.5 кВт. Материал - окрашенная (белая) оцинкованная сталь. Размер 800x500 мм. *	1500
Защитный козырек для кондиционеров до 4.5 кВт. Материал - окрашенная (белая) оцинкованная сталь. Размер 900x500 мм. *	1500
Защитный козырек для кондиционеров до 7.5 кВт. Материал - окрашенная (белая) оцинкованная сталь. Размер 1000x500 мм. *	1800
Рама для установки кондиционера на крыше	От 2500
Защитное ограждение (решетка) для наружного блока до 3.5 кВт	От 3000
Защитное ограждение (решетка) для наружного блока от 3.5 до 7.5 кВт	По договор.
Установка бруса для проема, который шире наружного блока (для монтажа наружного блока)	По договор.
Дренажная помпа для сплит-системы мощностью до 7,5 кВт с монтажом (позволяет размещать слив дренажа выше уровня внутреннего блока)	По договор.
Автомат электропитания с установкой в электрощит	500-800
Для установки защитного козырька необходимо монтировать наружный блок на 20–25 см ниже уровня подоконника с привлечением промышленного альпиниста (кроме 1 этажа). Услуги альпиниста в стоимость установки козырька не входят и оплачиваются отдельно.	
<b>Дополнительные монтажные работы и расходные материалы</b>	
Повторный выезд бригады в пределах МКАД	600-1200
Дополнительные коммуникации для сплит-системы до 2.6 кВт, за 1 метр	500
Дополнительные коммуникации для сплит-системы от 2.6 до 6.0 кВт, за 1 метр	550
Дополнительные коммуникации для сплит-системы от 6.0 до 7.5 кВт, за 1 метр	750
Выезд альпиниста для монтажа (демонтажа) сплит-системы до 2.6 кВт	5000
Выезд альпиниста для монтажа (демонтажа) сплит-системы от 2.6 до 6.0 кВт	5500
Выезд альпиниста для монтажа (демонтажа) сплит-системы от 6.0 до 7.5 кВт	6000
Выезд альпиниста для монтажа (демонтажа) сплит-системы от 7.5 до 9.0 кВт	6500
Выезд альпиниста для монтажа (демонтажа) сплит-системы свыше 9.0 кВт, а также сплит-систем с двухвентиляторными наружными блоками	7000
Выезд альпиниста для мелких работ (монтаж козырька, открытие крана у наружного блока, ложный вызов и т.п.)	2500
Выезд подъемника (высота до 3 - 4 этажа), за 5 часов	9000
Штроб (углубление в стене для укладки коммуникаций) в кирпиче, за 1 м.	600
Штроб (углубление в стене для укладки коммуникаций) в бетоне, за 1 м	1100
Штроб (углубление в стене для укладки коммуникаций) в высокоармированном бетоне, за 1 м.	1200
Дополнительный короб 60 x 100 мм, за 1 м.	300
Дополнительный короб 60 x 60 мм, за 1 м.	200
Дополнительный короб 15 x 18 мм или гофр-шланг	70
Дополнительный электрокабель для кондиционера до 3.5 кВт, с монтажом, за 1 м.	50
Дополнительный электрокабель для кондиционера до 3.5 кВт, с монтажом на высоте свыше 2 м, за 1 м.	60
Дополнительный электрокабель для кондиционера от 3.5 до 7.5 кВт, с монтажом, за 1 м.	50
Дополнительный электрокабель для кондиционера от 3.5 до 7.5 кВт, с монтажом на высоте свыше 2 м, за 1 м.	60
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в перегородке из гипсокартона	300
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см)	550
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу (стена толщиной до 80 см), в стесненных условиях	650
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см, за каждые полные или не полные 10 см	100
Пробивка дополнительного отверстия под основную трассу в капитальной стене при толщине стены свыше 80 см в стесненных условиях, за каждые полные или не полные 10 см	150
Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене до 80 см	130

Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в перегородке (бетон, кирпич) или капитальной стене, в стесненных условиях	180
Пробивка дополнительного отверстия под электрокабель в капитальной стене свыше 80 см - то же, что и отверстие под основную трассу	-
Демонтаж внешнего блока сплит-системы до 3.5 кВт	1000
Демонтаж внешнего блока сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт	1300
Демонтаж внешнего блока сплит-системы от 7.0 до 8.5 кВт	1500
Демонтаж внутреннего блока сплит-системы до 3.5 кВт	750
Демонтаж внутреннего блока сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт	850
Демонтаж внутреннего блока сплит-системы от 7.0 до 8.5 кВт	1100
Демонтаж защитного козырька	300
Демонтаж трассы 1м	60
Пайка (один стык)	300
Подключение к электроавтомату	400
<b>Факторы, увеличивающие стоимость работ</b>	
Доплата за монтаж сплит-системы до 3.5 кВт за пределами МКАД, за 1 километр (поддержка гарантии)	26
Доплата за монтаж сплит-системы от 3.5 до 7.0 кВт за пределами МКАД, за 1 километр (поддержка гарантии)	52
Доплата за ночные работы (начало после 18-00), за один кондиционер	600